



Linea V.E.R.O.™

STOPPER

PROTETTIVO traspirante idrorepellente di profondità a base solvente

Descrizione:

prodotto a base di polisilossani e silicato di etile diluiti in miscela solvente indicato per il trattamento idrorepellente - consolidante di murature e **superfici esterne anche piastrelate (balconi)**.

Proprietà:

è caratterizzato da una bassa viscosità che ne permette un'ottima penetrazione nel materiale da trattare. L'azione protettiva di STOPPER non modifica la traspirabilità del supporto non diminuendo quindi la permeabilità al vapore acqueo. STOPPER presenta anche una elevata azione antisale in quanto rende altamente idrorepellenti i capillari dei materiali trattati evitando così la penetrazione dell'acqua e quindi il trasporto dei sali all'esterno.

Onde evitare possibili effetti indesiderati è consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare.

Destinazione:

Pietre naturali , mattone, calcestruzzo, gres, cemento .

Applicazione:

Le superfici da proteggere devono risultare pulite e ben asciutte; eventuali parti incoerenti, crepe, cavillature o cavità devono essere eliminate e risolte tramite precisa ed attenta stuccatura. Il prodotto pronto all'uso può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi di vaporizzatore a bassa pressione, con rullo o pennello morbido a fibre naturali. **Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione, eseguendo due applicazioni bagnato su bagnato, evitando di creare ristagni superficiali. Su supposti piastrellati o su superfici scarsamente assorbenti dopo aver applicato il prodotto fino a completa saturazione, dopo circa 5-10 minuti il prodotto in eccesso deve essere rimosso tramite straccio asciutto.**

Resa:

la resa varia in funzione della porosità del supporto; si consiglia pertanto di effettuare delle prove preliminari. A titolo puramente indicativo 3 - 8 mq. per Lt. di prodotto.

Avvertenze: prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei proteggendo con fogli di polietilene le parti alle quali il prodotto non è destinato. Non fumare durante l'applicazione. L'operatore dovrà essere equipaggiato come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi.

Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

www.serrasrl.com

Distribuito da:



SERRA s.r.l.

Via Stipeti, 52
55060 Coselli (Lucca)
Tel. 0583 947100
Fax 0583 947818
info@serrasrl.com

DRMT

Dipartimento
Restauro
Monumentale
Toscana

Proprietaria dei marchi:

